Solución flexible para una productividad media a alta con el sistema HumaTurb

Pipette-60 Set *(1 pipeta, 4 x 96 puntas de filtro)*
REF: 971000

Loopamp™ PURE DNA Extraction Kit *(90 determinaciones)*
Almacenamiento y transporte a 1 … 30 °C
REF: 970000

Loopamp™ MTBC Detection Kit *(2 x 48 determinaciones)*
Almacenamiento y transporte a 1 … 30 °C
REF: 972000

HumaHeat *(incubador para la lisis de las muestras de los tubos de calentamiento Loopamp™ PURE)*
REF: 964000

HumaTurb C+A *(una unidad de control para la visualización de mediciones de turbidez en tiempo real y una unidad de amplificación)*
REF: 963200

HumaTurb A *(unidad de amplificación y determinación de turbidez en tiempo real; HumaTurb C se puede conectar hasta a seis unidades HumaTurb A)*
REF: 963100

HuMax ITA *(centrífuga de sobremesa con un programa preinstalado para la incubación y mezcla de los tubos de reacción Loopamp™)*
REF: 980000

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

Exclusively distributed by

Human
Diagnostics Worldwide

El Flujo de trabajo de TB-LAMP es rápido y sencillo con HumaTurb C+A

1. Transferencia de la muestra y lisis



Transfiera 60 µl de esputo utilizando Pipette-60 en el tubo de calentamiento.



Mezcle bien al agitar.



Incube el tubo en el HumaHeat durante 5 min a 90 °C.

2. Extracción de ADN mediante Loopamp™ PURE



Enrosque el tubo de calentamiento al tubo adsorbente.



A continuación, agite el tubo hasta obtener una solución lechosa.



Enrosque el tapón de inyección al tubo adsorbente. Extraiga el ADN en el tubo de reacción.

3. Amplificación isotérmica mediada por bucle



Incube el tubo durante 2 min a temperatura ambiente para reconstituir los reactivos en el tapón.

Mezcle el tubo varias veces y golpetee hasta que la mezcla haya sido recogida en el fondo del tubo.



Incube el tubo de reacción en HumaTurb A durante 45 min a 67 °C.

4. Lectura de resultados



Medición de turbidez en tiempo real.

Características y beneficios

- Se pueden realizar varios ensayos Loopamp™ simultáneamente
- Transferencia flexible de datos por conexión USB y SIL
- Hasta 96 ensayos por cada ejecución de pruebas

981014A/E/2017-08 © 2017 Human

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany
Tel. +49 6122-9988-0 · Fax +49 6122-9988-100 · e-mail: human@human.de · www.human.de

Human
Diagnostics Worldwide